



Főbb jellemzők

- **CD-játszó elektroncsöves analóg kimenő fokozattal:** Meleg tónusú, hiteles zenei megszólalást biztosít.
- **Raytheon 5744 ekelektroncsövek:** A kivételesen robusztus, hosszú élettartamú, eredetileg hadiipari célokra kifejlesztett mikro elektroncsövek erőteljes, kifinomult hangzással örvendeztetik meg.
- **Sokféle csatlakoztatási lehetőség:** RCA, XLR, TOSLINK optikai és RCA koaxiális digitális audió kimenetek a hátlapon, USB audió aljzat az előlapon.

Az ACD APEX az új APEX integrált erősítőink tökéletes kiegészítője, kiváló eszköz a CD-gyűjteménye lejátszására.

A készülék kimenő fokozatába épített két mikro elektroncsőnek köszönhetően a CD-játszó analóg (RCA és XLR) kimenetén megjelenő jel megőrzi az eredeti felvétel zeneiségét.

A márka 30. évfordulójának megünneplésére egy különleges, korlátozott példányszámú **30TH EDITION-t** mutatunk be fekete kivitelben.

Csatlakozások és források

- **1 szimmetrikus XLR analóg audió kimenet (elektroncsöves)**
- **1 aszimmetrikus RCA analóg audió kimenet (elektroncsöves)**
- **1 TOSLINK optikai digitális audió kimenet**
- **1 RCA koaxiális digitális audió kimenet**
- **1 USB audió bemenet az előlapon (MP3 s 16 bit/44 kHz formátumú digitális jeleket tud fogadni)**

Funkciók és beállítások

- **Lejátszási üzemmód:** felvétel, album, ismétlése, véletlenszerű sorrendben történő lejátszás.
- **CD-Text:** Az előadó/az album/ a felvétel adatai.
- **A lejátszási idő megjelenítése:** A felvétel/az album lejátszásából eltelt/ még hátra lévő idő.
- **115/230 voltos feszültségváltó** kapcsoló,
- Az APEX A8, APEX A10, APEX A12 készülékkel kompatibilis infravörös távvezérlő.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

ANALÓG RCA KIMENET	
Teljes harmonikus torzítás + zaj	0,005 % (1 kHz @ 0 dB FS)
Jel-zaj arány	-106 dBrA (1 kHz @ 0 dB FS)
Frekvencia átvitel (+/-0,4 dB)	20 Hz – 20 kHz
Legnagyobb kimenő feszültség	2 V RMS
ANALÓG XLR KIMENET	
Teljes harmonikus torzítás + zaj	0,0055 % (1 kHz @ 0 dB FS)
Jel-zaj arány	-105 dBrA (1 kHz @ 0 dB FS)
Frekvencia átvitel (+/-0,4 dB)	20 Hz – 20 kHz
Legnagyobb kimenő feszültség	4 V RMS
Digitális/analóg jelátalakító lapka	WM8761
Digitális kimenetek	TOSLINK optikai digitális audió aljzat
	RCA koaxiális digitális audió aljzat
Az analóg audió kimeneti egység elektroncsövei	RAYTHEON 5744 NOS
USB bemenet az USB kulcshoz	MP3 /FLAC / 16 bit, 44 kHz
Távvezérlő	REM-19 infravörös távvezérlő, az ACD APEX, A8 APEX, A10 APEX és az A12 APEX készülékekkel kompatibilis
Frissítések	Az előlapi USB aljzaton keresztül
A készülék hálózati tápfeszültség igénye	115/230 volt 50/60 Hz, kapcsolóval állítható
A termék méretei (széles x magas x mély cm-ben)	43 x 7,4 x 26
Csomagolási méretek (széles x magas x mély cm-ben)	50,5 x 14,6 x 33,6
Bruttó tömeg (kg) / nettó tömeg (kg)	5,1 / 4,1
Modellszám	ACD APEX 30TH EDITION
EAN-kód	3 760 179 292 787



Az Advance Paris termékeket Magyarországon kizárólagos jelleggel forgalmazza:

Limar Audio Kft.
www.limar.hu
limar@limar.hu