

ADVANCE
PARIS

A12 | APEX

30TH EDITION



Főbb jellemzők

- **Előerősítő 2 ECC81/12AT7 csővel**, amely meleg hangzást és nagyszerű zenei megszólalást kínál.
- **2x190 W-os A/B osztályú erősítő**, amely a teljesítményt és a kifinomult hangzást kombinálja a kettős toroid transzformátoros tápegységgel.
- **A High-Bias funkció** dupla A osztályú előfeszítést aktivál, hogy nagyobb teljesítményen élvezhesse az A osztályú hangzást.
- **Bluetooth aptX AD - LL opció** (A-BTC modul): lehetővé teszi, hogy az okostelefonról/tabletről/számítógépről zenét küldjön az A12 APEX-re, vagy az A12 APEX-hez csatlakoztatott forrásból hangot küldjön Bluetooth fejhallgatóra.
- **A és B zóna**: Kettős hangszóró kimenet.

Az APEX termékcsalád az **Advance Paris** mérnöki csapata azon erőfeszítéseinek eredménye, hogy a teljesítmény és a funkcionalitás tekintetében kitolják a Classic termékcsalád határait.

Az A12 APEX a zászlóshajó integrált erősítőink hibrid kialakításával rendelkezik, nagy kimenő teljesítménnyel (190 W A/B osztályban 8 Ω terhelésen) és ugyanazzal a világszerte elismert zeneiséggel. **Két hálózati ranszformátorral** rendelkezik, hogy a piacon kapható legigényesebb hangszórókat is meg tudja hajtani.

A márka 30. évfordulójának megünneplésére egy különleges, korlátozott példányszámú **30TH EDITION** mutatunk be fekete kivitelben.

Az A12 APEX egyesíti az időtlen dizajnt a modern technológiával, hogy erőt, muzikalitást és egyszerű használatot biztosítson.

Csatlakozások és források

- **8 analóg bemenet:** (5 x) RCA, (1 x) MM/MC hangszedő, (2 x) XLR
- **8 digitális bemenet:** 3 optikai, 3 koaxiális, 1 USB számítógéphez, 1 AES-EBU
- **Bluetooth aptX AD - LL opció** (A-BTC modul)
- **1 HDMI eARC** aljzat A12 APEX indítással a TV bekapcsolásakor és hangerőszabályzóval

Funkciók és beállítások

- Beállítások: **hangerő, basszus, magas hangok, csatornaegyensúly**
- Automatikus készenléti állapot, **5 és 60 perc** között állítható
- **Trigger IN/OUT** egy különálló teljesítményerősítő be- és kikapcsolásának szinkronizálásához
- **2 mélynyomó** csatlakoztatása lehetséges + külön **PRE-OUT** kimenet (RCA és XLR) és **AMP-IN** bemenet (RCA)
- Fix **REC-OUT** kimenet magnóhoz (kazetta, MD stb.)
- 110-220 V feszültségválasztó

Speciális opciók

- High-Bias kapcsoló: aktiválja a dupla A osztályú előfeszítést, hogy magasabb teljesítményszinteken is élvezhesse az A osztályú hangzást.

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI

Kimenő teljesítmény 8 Ω	190 W (THT+Z 1 %, 1 kHz, 2 csatorna hajtva)
Kimenő teljesítmény 4 Ω	292 W (THT+Z 1 %, 1 kHz, 2 csatorna hajtva)
Frekvencia átvitel (+/-1d B)	20 Hz > 80 kHz (43 W, 8 Ω)
Torzítás	0,047 % (1 kHz, 135 W, 8 Ω)
Jel-zaj arány	104,8 dB (1 kHz, 135 W, 8 Ω)
Hálózati tápfeszültség igény	115/230 V 50/60 Hz
A transzformátor típusa/teljesítménye	(2 x) Toroid / (2 x) 280 VA
A digitális/analóg jelátalakító lapka	ESS9039
Digitális bemenetek	(3 x) Optikai: 24 bit – 192 kHz PCM (3 x) koaxiális: 24bit – 192 kHz PCM (1x) USB audio 24 bit/192 kHz PCM - DSD64 - DSD128 HDMI eARC: PCM sztereó AES-EBU: 24 bit – 192 kHz PCM
A-BTC bemenet	A-BTC Bluetooth vevőhöz (opcionális)
Analóg bemenetek	RCA LINE szint (5 x) - MM hangszedő szint (1 x) + FÖLD XLR vonalszint (2 x)
Analóg kimenetek	REC-OUT (x 1), PRE-OUT (x 1) RCA - (1 x) XLR, SUB-OUT (x 2)
Fejhallgató-csatlakozó	6,35 mm-es jack, 3,5 mm-es minijelző
Magas előfeszítés	Igen, ON/OFF kapcsoló
Frissítés	USB-kulccsal az 'UPDATE' aljzaton keresztül
Hangsugárzó csatlakozók	(2 x) Csavaros csatlakozók, amelyek csupasz kábelt és banándugót fogadhatnak
Távírányító	Infravörös, REM-19, kompatibilis az A12 APEX-szel és az ACD-vel
Trigger csatlakozó	(2 x) Bemenet és kimenet, 12 V
A termék méretei (széles x magas x mély cm-ben)	43 x 19,2 x 45,4
Csomagolási méretek (széles x magas x mély cm-ben)	54,5 x 29,5 x 53,5
Bruttó tömeg (kg) / nettó tömeg (kg)	21,9 / 18,25
Modellszám.	A12 APEX 30. KIADÁS
EAN-kód	3 760 179 292 770

